



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA - SESMT

N.º 020/2017 – SESMT

DE: SESMT

DATA: 01/06/2017

PARA: Gerencia de Logística - FAHECE

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA) PARA O SETOR DE PATOLOGIA - FAHECE

Prezados:

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT em observância a norma regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislações vigentes, orienta esta gerencia com o envio das especificações técnicas para aquisição de mobiliário tipo cadeira para uso no Setor de Patologia – FAHECE que dispõe de bancada com altura de 1(um) metro.

A aquisição deve considerar além da NR 17, a NBR 13962 e as especificações técnicas constantes nessa orientação.

O fornecedor deverá apresentar Certificado de Conformidade para o mobiliário de acordo com a NBR 13962. Deverá ainda **estar atento às especificações do mobiliário descritas abaixo, sendo que, constatado qualquer divergência, esta implicará na desclassificação do equipamento.** As cadeiras devem ter garantia de no mínimo **6 (seis) anos.**

| MOBILIÁRIO TIPO CADEIRA | |
|------------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | <p>ASSENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compensado multilaminado 13mm de espessura• Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50kg/m³• Carenagem do assento injetada em polipropileno• Revestimento em couro ecológico na cor preto <p>ENCOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura injetada em polipropileno• Espuma Injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 à 50kg/m³• Contra capa do encosto injetada em polipropileno• Revestimento em couro ecológico na cor preto <p>BRAÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apoia braços New SL, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98mm de curso. <p>Parte superior do apoio de braços em Poliuretado. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos.</p> <p>BASE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de giro dulo com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon. |

Continua na próxima página:

Página 1