



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300

Coleta de
Preços
144/17

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade de Medida	Quantidade
1	Cadeira giratória com braços *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	6
2	Banqueta giratória alta *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
3	Quadro de aviso *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	3
4	Relógio de parede *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	4
5	Lupa de inspeção com luminária *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
6	Misturador com ducha de pré-lavagem *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1
7	Escada 07 degraus *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1
8	Estante modulada aberta com rodas *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	9
9	Carro para transporte de roupa limpa *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1
10	Espelho para vestiário *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
11	Carrinho com cesto *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	2
12	Armário com chave para guarda de pertences *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	10
13	Bancada de trabalho em aço inox *Ver especificação no termo de referência.	Unidade	1

Só serão acatados os orçamentos com:

1	Marca do material, nome do fabricante, validade da proposta e prazo de entrega;
2	Frete CIF (pago até Florianópolis);
3	Condição de Pagamento (até 21 dias após a entrega do material); depósito bancário em conta pessoa jurídica;
4	Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
5	Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;
6	Endereço de Entrega: Conforme Termo de Referência
7	A proposta deverá ter validade igual ou superior a 30 dias.

1.No presente processo de contratação não será admitida a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002.

2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto deste certame e/ou pelo retardamento na sua execução, a FAHECE poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e direito de defesa no prazo de 05 dias úteis:

- ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;
- MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus, ou cobrado administrativa ou judicialmente;
- MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor, sobre o montante do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;
- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 anos.

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado ou carimbo CNPJ da empresa por e-mail.

Fone para contato (48) 3212-1350 e enviar para e-mail: diego@fahece.org.br, até o dia 15 de maio de 2017 às 17h.

Florianópolis, 09 de maio de 2017.

Diego Roth Rocha Faria

Divisão de Compras - FAHECE



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

TERMO DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS

LOCAL DE ENTREGA: Rodovia Virgílio Várzea, 2975 Saco Grande, Florianópolis/SC.

LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Rod. Admar Gonzaga, 655 Itacorubi, Florianópolis/SC.

Item	Especificação	Quantidade
01	<p><u>Cadeira giratória com braços</u> Características gerais mínimas:</p> <p>ASSENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compensado multilaminado 13 mm de espessura• Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³• Carenagem do assento injetada em polipropileno• Revestimento em couro ecológico na cor preto <p>ENCOSTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estrutura injetada em polipropileno• Espuma Injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³• Contra capa do encosto injetada em polipropileno• Revestimento em couro ecológico na cor preto <p>BRAÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Apoia braços New SL, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 8 posições e 98 mm de curso. <p>Parte superior do apoio de braços em Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos.</p> <p>BASE:</p> <ul style="list-style-type: none">• Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, <p>Coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto à estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon.</p> <p>Coluna central tipo Call Center desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial.</p> <p>De giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás.</p> <ul style="list-style-type: none">• Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. <p>MECANISMO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3º de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160x200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso.	06



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

	<p>Inclinação do encosto acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições. Possui molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.</p> <p>ACABAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem• Acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preta lisa semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.	
02	<p><u>Banqueta giratória alta</u></p> <p>Características gerais mínimas: Banqueta giratória, alta, assento e encosto estofados.</p> <p>2. Características gerais mínimas:</p> <p>2.1. Encosto estofado com regulagem de distância;</p> <p>2.2. Assento estofado com altura regulável;</p> <p>2.3. Revestimento do assento e encosto deve ser de material resistente e de fácil limpeza, tecido ou courvim. A ser definido pelo cliente;</p> <p>2.4. Altura regulável, mínima de 0,53 a 0,71m e diâmetro mínimo do assento de 0,37m;</p> <p>2.5. Sistema de elevação do assento a gás;</p> <p>2.6. Base com 5 pés com rodízios de no mínimo 2" de diâmetro;</p> <p>2.7. Deve possuir aro para apoio dos pés;</p> <p>2.8. A cor do assento e do encosto será definida pelo cliente posteriormente.</p>	04
03	<p><u>Quadro de aviso</u></p> <p>Características gerais mínimas: Quadro de avisos em acrílico cristal com 03 portas folhas a A4 na vertical e 02 portas folhas A4 na horizontal. Dimensões aproximadas 60 cm x 50 cm</p>	03
04	<p><u>Relógio de parede</u></p> <p>Características gerais mínimas: Relógio de parede para uso hospitalar.</p> <p>2. Características gerais mínimas:</p> <p>2.1. Deve ser analógico;</p> <p>2.2. Deve possuir bateria interna;</p> <p>2.3. Dimensões aproximadas: 30 cm ± 10 cm de diâmetro;</p> <p>2.4. Deve ser fornecido em material ou pintura anticorrosiva na cor branca.</p>	04



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

05	<p><u>Lupa de inspeção com luminária</u> Características gerais mínimas: Sistema de lupa e luminária para conferência de material e instrumental; O sistema deverá permitir o engate na mesa de trabalho; Acabamento na cor branca ou em aço inox; Deve possuir dois braços móveis de, no mínimo, 45 cm cada braço; Deverá ser fornecida com lâmpada circular de 22 w (envolvendo a lupa); Lupa deverá permitir o aumento de no mínimo 3(três) vezes.</p>	02
06	<p><u>Misturador com ducha de pré-lavagem</u> Características gerais mínimas: Misturador deverá ser do tipo monocomando; Deverá ser fornecido em metal e cromado, para uso em ambiente hospitalar; Deverá ser fornecido com sistema completo, tubulações e sistema de descarga com sifão, a ser instalado em bancada.</p>	01
07	<p><u>Escada 07 degraus</u> Características gerais mínimas: Escada de sete degraus em aço inoxidável para uso hospitalar. Características gerais mínimas: Estrutura em aço inoxidável; Degraus totalmente revestidos (sem madeira aparente); Revestimento superior dos degraus em borracha antiderrapante; Pés esborrachados. Pés esborrachados.</p>	01
08	<p><u>Estante modulada aberta com rodas</u> Características gerais mínimas: Deverá ser construídos em perfis estruturais quadrados e bandejas em aço inox AISI 304 ou superior, com tratamento anticorrosão. Composto por: 06 bandejas fixas em chapa de aço reforçadas, com dobras rebatidas. Rodízios de 100 mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem travas e 2 com travas de fácil acionamento. Os ângulos e cantos deverão ser arredondados e com acabamento que facilite a limpeza e evite acidentes; Dimensões aproximadas externas (LxAxP): 1000x2000x60cm.</p>	09
09	<p><u>Carro para transporte de roupa limpa</u></p>	01



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

	<p>Características gerais mínimas: Construído em chapa de aço inox; Deve possuir três bandejas internas; Dimensões aproximadas: altura 110 cm; largura 60 cm e comprimento 100 cm; Rodízios de no mínimo 100 mm (4") de diâmetro, sendo pelo menos dois com trava de fácil acionamento; Para-choque de borracha em toda a volta; Alça para auxílio no transporte.</p>	
10	<p><u>Espelho para vestiário</u> Características gerais mínimas: Espelho para banheiro/vestiário na cor prata, com 4 mm de espessura. Fixação através de parafusos, que deve acompanhar o produto. Dimensões 120 cm x 80 cm.</p>	02
11	<p><u>Carrinho com cesto</u> Características gerais mínimas: Carrinho com cesto para armazenamento de materiais. Características gerais mínimas: Estrutura em tubo de aço inox com acabamento em aço escovado; 08 cestos aramados em aço inox de no 4 mm no mínimo; Rodízios com 75 mm de diâmetro com grafo de nylon e banda de rodagem em poliuretano, com travas de fácil acionamento.</p>	02
12	<p><u>Armário com chave para guarda de pertences</u> Armário construído em aço galvanizado, pintura eletrostática epóxi pó, batentes protetores de borracha, livre de arestas cortantes, ventilação através de abertura antipoeira, portas embutidas com sistema antivandalismo, Devem possuir uma prateleira interna, cabideiro e 02 ganchos em cada compartimento. Dimensões aproximadas (L x A x P) 350 mm x 1800 mm x 45 mm. Cor Cinza</p>	10
13	<p><u>Bancada de trabalho em aço inox</u> Bancada de trabalho para área de preparo e embalagem de instrumental cirúrgico, aparelhos, e dispositivos de uso médico hospitalar. <u>Características gerais mínimas:</u> Constituída inteiramente em aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. Rodízios com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de roda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento. <u>Acessórios</u></p>	01



FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

<p>Gaveteiro com 02 gavetas inox Suporte inox para CPU e monitor Lâmpada fria Lupa de aumento Suporte de inox para 05 cestos 05 cestos em chapa de inox escovado medindo aproximadamente 95 mm x 125 mm x 220 mm (AxLxP). 01 cesto em chapa de inox escovado medindo aproximadamente 205 mm x 21,5mm x 450 mm (AxLxP). Pistola de ar e água para limpeza Prateleira Containers Suporte para rolos com cortador Régua inox com 05 tomadas (220 v) Quadro para recados</p>	
--	--